カメラ付きドアホン

シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。

3.5型カラーモニター

3.5型カラーモニターを採用。夜もしっかりカラーで確認可能。

ワンタッチズーム

ズーム操作により約1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画ができます。

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。

ダウンライト（全体）　×10台

埋込必要高 80　傾斜天井 55°　LED交換 不可　防雨形　温度保護機能付

電球色 2700K・Ra83

DDL-5102 YW

（LED内蔵）　60° ベース　0.1m 近接限度

定格光束	440ℓm	消費電力	5.2W

LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装　• アクリル 乳白（マット）
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
- 9VA

■傾斜天井にも使用可能（55°まで）
■拡散パネル付　■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 100　埋込必要高 80　LED交換 不可

温白色 3500K・Ra83

DDL-5102 AW

（LED内蔵）　60° ベース　0.1m 近接限度

定格光束	470ℓm	消費電力	5.2W

LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
- 9VA

■拡散パネル付　■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 100　埋込必要高 80　傾斜 55°　LED交換 不可

昼白色 5000K・Ra83

DDL-5102 WW

（LED内蔵）　60° ベース　0.1m 近接限度

定格光束	480ℓm	消費電力	5.2W

LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
- 9VA

■拡散パネル付　■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 100　埋込必要高 80　傾斜 55°　LED交換 不可

選べる光色

お部屋のイメージに合わせた演出を

お部屋のイメージ、インテリアに合わせて光の色を選びましょう。

電球色

白熱灯に近い暖かみのある光の色。くつろぎや落ち着きのある雰囲気に。

温白色

部屋全体の暖かい雰囲気と、手元の見やすさを両立。多様なシーンになじむ自然な雰囲気に。

昼白色

昼間の太陽光のような白っぽい光の色。爽やかで活発な雰囲気に。

外部防水コンセント（スマートデザインシリーズ）

壁面などに合わせて、コーディネートできる4色をご用意